

MOTORISATIONS ALLIX® PIVOTANT MOTORISÉ



Opérateur 422 SB



Opérateur 400 CBAC/400 SB

L'opérateur à technologie par vérin hydraulique existe en deux versions :
Autobloquant ou réversible.



Il a été conçu pour être associé au **Pivotant motorisé ALLIX.**



Sites tertiaires



Collectifs d'habitation



Sites industriels & logistiques

Caractéristiques Générales

- Version autobloquant ou réversible
- La technologie hydraulique permet un nombre de cycles élevé
- La **puissance de cet opérateur** permet de motoriser des vantaux de grande longueur pour des **usages intensifs**.
- L'encodeur magnétique absolu permet de réaliser une détection d'obstacles conforme a la norme NF EN 13241-1.

Fonctionnement

2 types de motorisation sont proposés afin de répondre aux besoins d'accès spécifiques à chaque site :

► **Opérateur autobloquant** : le portail reste verrouillé même en cas de coupure de courant. Un déblocage par clé est nécessaire pour ouvrir le portail. Idéal pour protéger les sites industriels.

► **Opérateur réversible** : en cas de coupure de courant, le portail est automatiquement manœuvrable sans clé.
Recommandé pour les sites collectifs et la protections des occupants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE MOTEUR	422 SB	400 CBAC / 400SB
Longueur maxi du vantail (m)	2	3
Fréquence d'utilisation (cycles/heure)	55	55
Temps de réalisation d'un cycle* (secondes)	37	52
Force de traction et de poussée (DaN)	500	620
Verrouillage hydraulique	Non : Opérateur réversible	Oui (CBAC) : Opérateur Autobloquant Non (SB) : Opérateur réversible
Verrouillage sup. nécessaire	Oui	Oui, si lg vantail >2m25
Alimentation	230 Vac (+6% - 10%) / 50 Hz	
Température ambiante	-20°C +55°C	
Degré de protection	IP55	

* Cycle = une ouverture et une fermeture

ACCESSOIRES (en standard ou en option selon les configurations)



Baïonnette électrique



Ventouse
électromagnétique



Serrure électrique