

MOTORISATION ALLIX® COULISSANT



Idéale pour les sites ayant un trafic **intensif**, la motorisation **ALLIX®** est un **automatisme compact** avec logique de commande intégrée.

Elle est conçue pour être associée aux **portails coulissants ALLIX®**.

Fonctionnement

- Conçu pour une utilisation :
- **Jusqu'à 70%**
- **Jusqu'à 36 cycles par heure pour un portail de 6 m de passage** (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture).
- Testé en usine sur 100 000 cycles.
- Fonctionnement sans à coup : ralenti en début et en fin de course.

Conditions d'utilisation

- Insensible aux intempéries (neige et glace).
- Température de fonctionnement : -20°C à +55°C.

Automatisme Garanti 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation portail : **230 V monophasé**.
- Type de moteur : **24 Vdc (courant continu)**.
- Puissance absorbée : **200 W**.
- Courant nominal absorbé : **3,5 A**
- Indice de protection : **IP44**
- Sans entretien : **Graissage à vie**.
- **Fonctionnement motorisé** :
 - **contact maintenu** (sans organe de sécurité - contacteur à clé fourni)
 - **automatisé** (organes de sécurité fournis)

Vitesse de déplacement

- **V12 : 12 m/minute pour un portail de 3 m à 12 m** :
Jusqu'à 18 cycles par heure pour un portail de 12 m.

Installation

- Socle facilitant le positionnement de la motorisation.

Caractéristiques Générales

- Dimensions de la motorisation :
L = 33 cm - H = 41 cm - l = 20 cm.
- Transmission : Par **crémaillère acier réglable**, installée sur le **soubassement** du portail, à l'extérieur de la poutre.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- **Armoire technique** : **coffret métallique comprenant la motorisation avec logique de commande déportée (V12D)** : protège du vandalisme et permet une meilleure intégration des accessoires de contrôle d'accès. L = 45 cm - H = 95.5 cm - l = 23 cm.
- Compatible avec de multiples **accessoires de commande** : télécommande, digicode / lecteur de badges, interphone, contacteur à clé, horloge de programmation, boucle magnétique...

